

ООО "ВОГЕЗЭНЕРГО" (РБ)

Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Бородинская, 2Д

Телефон/факс/е-mail: +375 (17) 27-27-111 vogez@vogez.by sales@vogez.by

Структурное подразделение на территории РФ ООО "ВОГЕЗЭНЕРГО"

Российская Федерация, 125362, г. Москва, Строительный пр-д, д. 7А, корп. 28, комната 104-106

Телефон/факс/е-mail: +7 (495) 363-56-50 vogez-russia@vogez.by

Техническая консультация: арматура: +375 (29) 630 52 39 (РБ), +7 (495) 108 24 56 (РФ), E-mail: designer@vogez.by

автоматика: +375 (29) 630 52 38 (РБ), +7 (495) 108 24 55 (РФ), E-mail: vogez-pro@mail.ru



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА

КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДВУХХОДОВОГО ВКРП С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ЭИМ)

Рабочая среда: водяной пар и другие газообразные среды с температурой не более 220 °С.

Заказчик	Наименование	
	Адрес	
	Контактное лицо	
	Телефон, факс, E-mail	
	Наименование объекта	
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ		
Рабочая среда	<input type="checkbox"/> насыщенный водяной пар <input type="checkbox"/> перегретый водяной пар <input type="checkbox"/> воздух <input type="checkbox"/> азот <input type="checkbox"/> другое _____	
Температура рабочей среды (насыщенный пар), °С (заполняет Поставщик)		
Температура рабочей среды (перегретый пар), °С (заполняет Заказчик)		
Максимальный расход рабочей среды, кг/ч		
Давление до клапана при максимальном расходе рабочей среды P1, МПа		
Давление после клапана при максимальном расходе рабочей среды P2, МПа		
Материал корпуса клапана и тип присоединения	<input type="checkbox"/> Чугун (DN15-DN300), фланцевое	
	<input type="checkbox"/> Сталь 20Л (DN15-DN50), фланцевое	
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА		
Напряжение питания, В	<input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 24	
Управляющий сигнал	<input type="checkbox"/> 3-х позиционный: <input type="checkbox"/> с концевыми выключателями <input type="checkbox"/> без концевых выключателей <input type="checkbox"/> с датчиком положения 4-20 мА	
	<input type="checkbox"/> аналоговый (4-20 мА, 0-10 В) <input type="checkbox"/> универсальное управление (аналоговое; трех-позиционное: беспотенциальный контакт) <input type="checkbox"/> ЭИМ со встроенным контроллером: <input type="checkbox"/> регулятором температуры <input type="checkbox"/> регулятором давления	
Положение при отсутствии питания	<input type="checkbox"/> открыт <input type="checkbox"/> закрыт <input type="checkbox"/> в последнем положении	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладка, болты, гайки)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Датчики температуры (для клапанов с ЭИМ с встроенным контроллером регулятором температуры), шт. (до 3-х)		
Датчики давления (для клапанов с ЭИМ с встроенным контроллером регулятором давления), шт. (до 2-х)		
Дополнительные требования		
Клапан регулирующий двухходовой ВКРП, рекомендованный расчетом (заполняет Поставщик)		